

PVC-druk T-stukken 90°

Metrisch – lijm



BESCHRIJVING

PVC-U drukhulpstukken voor leidingsystemen onder druk, volgens EN 1452. Grijs, met lijmverbinding en/of schroefdraad (BSP). Geschikt voor drinkwater, irrigatie, zwembad- en industriële persleidingen. Werktemperatuur ca. 0–60 °C.

MATERIAAL
PVC-U

NORM
EN 1452

DRUK
PN10/16
naargelang
diameter

KLEUR
Grijs

TECHNISCHE GEGEVENS

| Kenmerk | Waarde |
|-----------------|-----------------------------|
| Materiaal | PVC-U |
| Norm | EN 1452 |
| Verbinding | Lijm (oplosmiddel) |
| Druk | PN10/16 naargelang diameter |
| Kleur | Grijs |
| Werktemperatuur | ca. 0–60 °C |

TOEPASSINGEN

- Drinkwaterleidingen
- Irrigatie & beregening
- Zwembadtechniek
- Industriële persleidingen

ARTIKELN & MATEN

| Artikelcode | Uitvoering |
|-------------|--------------------|
| 01051003020 | T-piece dia 20 90° |
| 01051003025 | T-piece dia 25 90° |
| 01051003032 | T-piece dia 32 90° |
| 01051003040 | T-piece dia 40 90° |
| 01051003050 | T-piece dia 50 90° |
| 01051003063 | T-piece dia 63 90° |
| 01051003075 | T-piece dia 75 90° |

| Artikelcode | Uitvoering |
|-------------|---------------------|
| 01051003090 | T-piece dia 90 90° |
| 01051003110 | T-piece dia 110 90° |
| 01051003125 | T-piece dia 125 90° |
| 01051003160 | T-piece dia 160 90° |
| 01051003200 | T-piece dia 200 90° |
| 01051344090 | T-piece dia 90 45° |

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

