

## HDPE druk- knelkoppelingen

PE drukfittings · knel-/klemverbinding · Ø 20–110 mm · PN16



### BESCHRIJVING

HDPE knelkoppelingen voor het demonteerbaar verbinden van PE-drukbuizen zonder lassen. Beschikbaar als rechte mof, knie 90°, T-stuk en als draadkoppeling met buiten- of binnendraad. Materiaal PE met klemring. Maten en types volgens onderstaande tabel.

#### MATERIAAL

**PE**  
(knelkoppeling)

#### TYPE

**Mof · knie · T · draad**

#### VERBINDING

**Knel-/klemverbinding**

#### TOEPASSING

**PE-drukbus  
water onder druk**

### TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
<b>Materiaal</b>	PE (kunststof knelkoppeling)
<b>Fittingtypes</b>	Mof, knie 90°, T-stuk, draadkoppeling
<b>Verbinding</b>	Knel-/klemverbinding (demonteerbaar)
<b>Aansluiting</b>	PE-buis en/of schroefdraad (ML/VL)
<b>Drukklasse</b>	PN16
<b>Toepassing</b>	Persleiding water onder druk

### TOEPASSINGEN

- Demonteerbaar koppelen van PE-drukbuizen
- Watertoevoer en tijdelijke aansluitingen
- Tuin-, terrein- en landbouwberegening
- Snelle montage zonder lasapparatuur

### MAATTABEL

Maat	Type	Drukklasse	Artikelcode
20 mm	Kniekoppeling 90°	PN16	0706520
20 mm	T-koppeling	PN16	0706820
25 mm	Kniekoppeling 90°	PN16	20412001025
25 mm	T-koppeling	PN16	20412003025
25 mm	T-koppeling	PN16	20412003110
32 mm	Kniekoppeling 90°	PN16	20412001032
32 mm	T-koppeling	PN16	20412003032
40 mm	Kniekoppeling 90°	PN16	20412001040
40 mm	T-koppeling	PN16	20412003040
50 mm	Kniekoppeling 90°	PN16	20412001050
50 mm	T-koppeling	PN16	20412003050
63 mm	Kniekoppeling 90°	PN16	20412001063
63 mm	T-koppeling	PN16	20412003063
75 mm	Knelmof (rechte koppeling)	PN16	20402005075
75 mm	Kniekoppeling 90°	PN16	20412001075
75 mm	T-koppeling	PN16	20412003075
90 mm	Kniekoppeling 90°	PN16	20412001090
90 mm	T-koppeling	PN16	20412003090
110 mm	T-koppeling	PN16	20402003110
110 mm	Kniekoppeling 90°	PN16	20412001110
20 × 1/2"	Draadkoppeling buitendraad	PN16	0706220
20 × 1/2"	Draadkoppeling buitendraad	PN16	0706320
—	Knelmof (rechte koppeling)	PN16	20412005020
—	Knelmof (rechte koppeling)	PN16	20412005025

Maat	Type	Druk
—	Knelmof (rechte koppeling)	PN16
—	Knelmof (rechte koppeling)	PN16
—	Knelmof (rechte koppeling)	PN16
—	Knelmof (rechte koppeling)	PN16
—	Knelmof (rechte koppeling)	PN16
—	Knelmof (rechte koppeling)	PN16
25 × 3/4	Draadkoppeling buitendraad	PN16
32 × 1	Draadkoppeling buitendraad	PN16
40 × 5/4	Draadkoppeling buitendraad	PN16
50 × 6/4	Draadkoppeling buitendraad	PN16
63 × 2	Draadkoppeling buitendraad	PN16
75 × 2	Draadkoppeling buitendraad	PN16
90 × 3	Draadkoppeling buitendraad	PN16
110 × 3	Draadkoppeling buitendraad	PN16
25 × 3/4	Draadkoppeling buitendraad	PN16
32 × 1	Draadkoppeling buitendraad	PN16
40 × 5/4	Draadkoppeling buitendraad	PN16
50 × 6/4	Draadkoppeling buitendraad	PN16
63 × 2	Draadkoppeling buitendraad	PN16
75 × 2	Draadkoppeling buitendraad	PN16
90 × 3	Draadkoppeling buitendraad	PN16
110 × 3	Draadkoppeling buitendraad	PN16
32 × 1"	Draadkoppeling (messing) + steunhuls	—
32 × 1"	Draadkoppeling (messing) + steunhuls	—

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

