

Soudal Surface Activator

Ontvetter en hechtprimer in één voor niet-poreuze ondergronden, 500 ml.



BESCHRIJVING

Surface Activator is een ontvetter en hechtpromotor in één die zorgt voor een betere hechting van verlijmingskitten op niet-poreuze ondergronden zoals metalen en kunststoffen. Gebruiksklaar, snel drogend en met gering verbruik.

FUNCTIE

Ontvetter + primer

VOOR

Niet-poreus

DROGING

Snel

VERPAKKING

500 ml alu blik

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Basis	Solvent + additieven
Consistentie	Vloeistof
Uitharding	Fysische droging
Dichtheid	0,79 g/ml
Verwerkingstemp.	5 °C → 25 °C
Kleur	Kleurloos
Verpakking	500 ml alu blik
Houdbaarheid	12 maanden

TOEPASSINGEN

- Betere hechting van silicone, MS en SMX lijmkitten
- Hechting op gepoedercoat aluminium (raamprofielen)
- Hechting op diverse kunststoffen (PVC, ABS)
- Ontvetten van oppervlakken vóór kit- of lijmapplicatie

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

