

## Airfit verloopstuk inwendig

PVC sanitair hulpstuk met rubber lipdichting



### BESCHRIJVING

Het Airfit inwendig verloopstuk verbindt twee buisdiameters binnen het sanitaire afvoersysteem. Door de ingebouwde rubber lipring schuift het verloopstuk eenvoudig in de buis - push-fit, demonteerbaar en zonder lijm.

#### MATERIAAL

**PVC-U (hard PVC)**

#### TYPE

**Inwendig verloopstuk (reductie)**

#### AFDICHTING

**Rubber lipring (push-fit)**

#### TOEPASSING

**Binnenriolering / sanitaire afvoer**

### TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
<b>Materiaal</b>	PVC-U (hard PVC)
<b>Afdichting</b>	Ingebouwde rubber lipring (push-fit, demonteerbaar, geen lijm)
<b>Verbinding</b>	Push-fit, demonteerbaar, geen lijm nodig
<b>Toepassing</b>	Binnenriolering / sanitaire afvoer (vuilwater en afvalwater)
<b>Merk</b>	Airfit

### TOEPASSINGEN

- Reductie tussen twee sanitaire afvoerdiameters
- Aansluiten van toestellen op een grotere afvoerleiding
- Renovatie en nieuwbouw binnenriolering

### MAATTABEL

Diameter	Uitvoering	Materiaal	Artikelcode
40 / 32 mm	Inwendig	PVC-U (hard PVC)	84032SK
50 / 32 mm	Inwendig	PVC-U (hard PVC)	85032SK
50 / 40 mm	Inwendig	PVC-U (hard PVC)	85040SK
50 / 40 mm	Kort verloop	PVC-U (hard PVC)	56540KR
75 / 50 mm	Inwendig	PVC-U (hard PVC)	INW7550
90 / 50 mm	Inwendig	PVC-U (hard PVC)	INW9050
90 / 75 mm	Inwendig	PVC-U (hard PVC)	INW9075

Diameter	Uitvoering	Materiaal	Artikelcode
110 / 50 mm	Inwendig	PVC-U (hard PVC)	INW1150
110 / 75 mm	Inwendig	PVC-U (hard PVC)	INW1175
110 / 90 mm	Inwendig	PVC-U (hard PVC)	INW1190
125 / 110 mm	Inwendig	PVC-U (hard PVC)	1251101R
160 / 110 mm	Inwendig	PVC-U (hard PVC)	1601101R
160 / 125 mm	Inwendig	PVC-U (hard PVC)	1601251R
200 / 160 mm	Inwendig	PVC-U (hard PVC)	2001601R

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

