

Disques à tronçonner et à couper Pferd

Disques à tronçonner agglomérés pour métal, inox, pierre et fonte



DESCRIPTION

Disques à tronçonner et à couper Pferd pour meuleuses d'angle et tronçonneuses. La gamme comprend des disques à couper fins pour acier et inox (coupe rapide à faible bavure) et des disques à tronçonner/ébarber plus robustes. Chaque usage a son grain et son liant adaptés. Choisissez le disque selon le diamètre, l'épaisseur, l'alésage et le matériau.

TYPE

Disque à tronçonner/couper

PLAGE Ø

115 – 400 mm

MATÉRIAUX

Acier, inox, pierre, fonte

ALÉSAGE

22,2 / 25,4 / 20 mm

APPLICATIONS

- Meuleuses d'angle et tronçonneuses
- Coupe d'acier, inox et non ferreux
- Coupe de pierre et de fonte
- Ébarbage de cordons de soudure et d'arêtes

ÉPAISSEURS & VALEURS R

| Code article | Ø | Épaisseur | Alésage | Matériau |
|--------------|--------|-----------|---------|------------------------|
| DSS115A | 115 mm | 2,4 mm | 22,2 mm | Alu + pierre |
| DSS115IJ | 115 mm | 2,4 mm | 22,2 mm | Acier |
| AFBR115 | 115 mm | 7 mm | 22,2 mm | Acier (ébarbage) |
| DSS115SG | 115 mm | 2,4 mm | 22,2 mm | Acier |
| DSS125ST | 125 mm | — | 22,2 mm | Alu + pierre |
| DSS125I | 125 mm | 1,0 mm | 22,2 mm | Inox |
| DSS125ED | 125 mm | 1,0 mm | 22,2 mm | Acier/inox (extra fin) |
| DSS125S | 125 mm | 2,4 mm | 22,2 mm | Acier |
| ELAST125 | 125 mm | 2,4 mm | 22,2 mm | Fonte |
| AFBR125 | 125 mm | 7 mm | 22,2 mm | Acier (ébarbage) |
| AF230IJ | 230 mm | 7 mm | 22,2 mm | Acier (ébarbage) |

| Code article | Ø | Épaisseur | Alésage | Matériau |
|--------------|--------|-----------|---------|----------|
| 250INOX | 230 mm | 2,5 mm | 22,2 mm | Acier |
| ELASTIJZ | 230 mm | 2,9 mm | 22,2 mm | Acier |
| 230X1.9S | 230 mm | 2,9 mm | 22,2 mm | Acier |
| ELASTSTE | 230 mm | 2,9 mm | 22,2 mm | Pierre |
| AF230ST | 230 mm | 7 mm | 22,2 mm | Pierre |
| 61329122 | 300 mm | 4 mm | 22,2 mm | Métal |
| DSS3503 | 350 mm | 3 mm | 25,4 mm | Métal |
| DSS350 | 350 mm | 4,5 mm | 25,4 mm | Métal |
| DS35022 | 350 mm | — | 20 mm | Métal |
| 400x20SG | 400 mm | 4,8 mm | 20 mm | Métal |
| 61329820 | 400 mm | 4,8 mm | 25,4 mm | Métal |

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

