

Pferd doorslijp- en snijschijven

Slijpgebonden doorslijpschijven voor metaal, inox, steen en gietijzer



BESCHRIJVING

Pferd doorslijp- en snijschijven voor haakse slijpers en doorslijpmachines. Het assortiment omvat dunne snijschijven voor staal en inox (voor een snelle, braamarme snede) en steviger doorslijp-/afbraamschijven. Per toepassing is er een passende korrel en bindmiddel. Kies de schijf op diameter, dikte, opnamegat en materiaal.

TYPE

Doorslijp-/snijschijf

Ø-BEREIK

115 – 400 mm

MATERIALEN

Staal, inox, steen, gietijzer

OPNAME

22,2 / 25,4 / 20 mm

TOEPASSINGEN

- Haakse slijpers en doorslijpmachines
- Snijden van staal, inox en non-ferro
- Snijden van steen en gietijzer
- Afbramen van lasnaden en kanten

DIKTES & R-WAARDEN

Artikelcode	Ø	Dikte	Opname	Materiaal
DSS115A	115 mm	2,4 mm	22,2 mm	Alu + steen
DSS115IJ	115 mm	2,4 mm	22,2 mm	Staal
AFBR115	115 mm	7 mm	22,2 mm	Staal (afbramen)
DSS115SG	115 mm	2,4 mm	22,2 mm	Staal
DSS125ST	125 mm	—	22,2 mm	Alu + steen
DSS125I	125 mm	1,0 mm	22,2 mm	Inox
DSS125ED	125 mm	1,0 mm	22,2 mm	Staal/inox (extra dun)
DSS125S	125 mm	2,4 mm	22,2 mm	Staal
ELAST125	125 mm	2,4 mm	22,2 mm	Gietijzer
AFBR125	125 mm	7 mm	22,2 mm	Staal (afbramen)
AF230IJ	230 mm	7 mm	22,2 mm	Staal (afbramen)

Artikelcode	Ø	Dikte	Opname	Materiaal
250INOX	230 mm	2,5 mm	22,2 mm	Staal/inox
ELASTIJZ	230 mm	2,9 mm	22,2 mm	Staal
230X1.9S	230 mm	2,9 mm	22,2 mm	Staal
ELASTSTE	230 mm	2,9 mm	22,2 mm	Steen
AF230ST	230 mm	7 mm	22,2 mm	Steen (afbramen)
61329122	300 mm	4 mm	22,2 mm	Metaal
DSS3503	350 mm	3 mm	25,4 mm	Metaal
DSS350	350 mm	4,5 mm	25,4 mm	Metaal
DS35022	350 mm	—	20 mm	Metaal
400x20SG	400 mm	4,8 mm	20 mm	Metaal
61329820	400 mm	4,8 mm	25,4 mm	Metaal

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

