

## Houtbouten (slotbouten)

Slotbout DIN 603 – verzinkt & RVS



### BESCHRIJVING

Houtbouten of slotbouten met platbolle kop en vierkante hals onder de kop, type DIN 603. De vierkante hals verankert zich in het materiaal en voorkomt meedraaien bij het aandraaien van de moer. Leverbaar verzinkt en in roestvast staal.

**NORM**  
DIN 603

**KOP**  
Platbol met vierkante hals

**UITVOERING**  
Verzinkt / RVS

**DRAAD**  
Metrisch

### TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Type	Slotbout / houtbout
Norm	DIN 603
Kopvorm	Platbolkop met vierkante hals
Draad	Metrisch (M)
Materiaal verzinkt	Staal, elektrolytisch verzinkt
Materiaal RVS	Roestvast staal (inox)
Maatbereik	M6 t/m M12

### TOEPASSINGEN

- Hout-op-houtverbindingen
- Bevestiging van beslag en hang- en sluitwerk
- Constructieverbindingen met moer en ring
- RVS voor buiten- en vochtige toepassingen

### MAATTABEL

Diameter	Lengtebereik	Uitvoering	Artikelcode-reeks
M6	20–80 mm	Verzinkt / RVS	BHB6X.. / B6X..I
M8	20–200 mm	Verzinkt / RVS	BHB8X.. / B8X..I
M10	20–200 mm	Verzinkt / RVS	BHB10.. / B10X..I
M12	30–250 mm	Verzinkt / RVS	BHB12.. / B12X..I

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

