

## PVC sanitaire bocht

PVC-U bochten voor binnenriolering — hoeken 20° tot 87°



### BESCHRIJVING

PVC-U bochten voor sanitaire binnenriolering, in 2x mof of mof-spie uitvoering. Beschikbaar in hoeken 20°, 30°, 45°, 67° en 87° en diameters 32 tot 100 mm. BENOR waar vermeld. Verbinding door verlijmen.

MATERIAAL  
PVC-U

HOEKEN  
20° – 87°

DIAMETERS  
32 – 100 mm

VERBINDING  
Lijmmof / mof-spie

### TECHNISCHE GEGEVENS

| Kenmerk    | Waarde                   |
|------------|--------------------------|
| Materiaal  | PVC-U                    |
| Kleur      | Grijs (wit waar vermeld) |
| Hoeken     | 20°, 30°, 45°, 67°, 87°  |
| Diameters  | 32 tot 100 mm            |
| Verbinding | Verlijmd                 |
| Toepassing | Binnenriolering          |

### TOEPASSINGEN

- Richtingverandering in afvoerleiding
- Binnenriolering
- Verlijmd montage
- Afvoer van afvalwater

### MAATTABEL

| Diameter | Hoek | Verbinding | Artikelcode |
|----------|------|------------|-------------|
| -        | 90°  | Lijm       | 0100300     |
| 100      | 20°  | 2x mof     | B1002       |
| 100      | 30°  | 2x mof     | B1003       |
| 100      | 45°  | 2x mof     | B1004       |
| 32       | 45°  | 2x mof     | B324        |
| 32       | 67°  | 2x mof     | B326        |
| 32       | 87°  | 2x mof     | B328        |
| 40       | 45°  | 2x mof     | B404        |
| 40       | 87°  | 2x mof     | B408        |
| 50       | 45°  | 2x mof     | B504        |
| 50       | 87°  | 2x mof     | B508        |
| 75       | 20°  | 2x mof     | B752        |
| 75       | 30°  | 2x mof     | B753        |
| 75       | 45°  | 2x mof     | B754        |
| 75       | 87°  | 2x mof     | B758        |
| 80       | 20°  | 2x mof     | B802        |
| 80       | 30°  | 2x mof     | B803        |
| 80       | 45°  | Mof-spie   | B8045W      |
| 90       | 30°  | 2x mof     | B903        |
| 90       | 45°  | 2x mof     | B904        |
| 90       | 87°  | 2x mof     | B908        |
| 100      | 20°  | Mof-spie   | BS1002      |
| 100      | 30°  | Mof-spie   | BS1003      |
| 32       | 20°  | Mof-spie   | BS322       |
| 32       | 45°  | Mof-spie   | BS324       |
| 32       | 45°  | Mof-spie   | BS324W      |

| Diameter | Hoek | Verbinding | Artikelcode |
|----------|------|------------|-------------|
| 32       | 87°  | Mof-spie   | BS328       |
| 32       | 87°  | Mof-spie   | BS328W      |
| 40       | 20°  | Mof-spie   | BS402       |
| 40       | 30°  | Mof-spie   | BS403       |
| 40       | 45°  | Mof-spie   | BS404       |
| 40       | 87°  | Mof-spie   | BS408       |
| 50       | 20°  | Mof-spie   | BS502       |
| 50       | 30°  | Mof-spie   | BS503       |
| 50       | 45°  | Mof-spie   | BS504       |
| 50       | 67°  | 2x mof     | BS506       |
| 50       | 87°  | Mof-spie   | BS508       |
| 75       | 20°  | Mof-spie   | BS752       |
| 75       | 30°  | Mof-spie   | BS753       |
| 75       | 45°  | Mof-spie   | BS754       |
| 75       | 87°  | Mof-spie   | BS758       |
| 80       | 20°  | Mof-spie   | BS802       |
| 80       | 30°  | Mof-spie   | BS803       |
| 80       | 67°  | Mof-spie   | BS806       |
| 90       | 20°  | Mof-spie   | BS902       |
| 90       | 30°  | Mof-spie   | BS903       |
| 90       | 45°  | Mof-spie   | BS904       |
| 90       | 67°  | Mof-spie   | BS906       |
| 90       | 87°  | Mof-spie   | BS908       |
| 80       | 45°  | 2x mof     | SANB804     |
| 80       | 87°  | 2x mof     | SANB808     |

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

