

Ursa Hometec 35 — glaswoldeken

Glaswol · $\lambda=0,035$ W/m·K · Euroklasse A1 · hellend dak



BESCHRIJVING

Onze meest verkochte glaswoldeken ($\lambda=0,035$ W/m·K) voor de thermische isolatie van hellende daken, plafonds en zolders. Soepel en onbrandbaar (Euroklasse A1). Een apart dampscherm aan de warme zijde is vereist.

MATERIAAL

Glaswol (deken/
rol)

Λ-WAARDE

0,035 W/m·K

BRANDKLASSE

Euroklasse A1

FORMAAT

1,35 × 0,6 m

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	Glaswol (deken/rol)
Warmtegeleiding λ	0,035 W/m·K
Brandklasse	Euroklasse A1
Norm	EN 13162
Formaat	1,35 × 0,6 m

TOEPASSINGEN

- Thermische isolatie van hellende daken
- Plafonds en zoldervloeren
- Tussen en onder dakspanten
- Apart dampscherm vereist (warme zijde)

DIKTES & R-WAARDEN

Dikte	R-waarde (m²·K/W)	Artikelcode
60 mm	1,70	HOME6035
80 mm	2,25	HOME8035
100 mm	2,85	HOME10035
120 mm	3,40	HOME12035
140 mm	4,00	HOME14035
160 mm	4,55	HOME16035

Dikte	R-waarde (m²·K/W)	Artikelcode
180 mm	5,10	HOME18035
200 mm	5,70	HOME20035
220 mm	6,25	HOME22035
240 mm	6,85	HOME24035
260 mm	7,40	HOME26035

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

