

## Ursa Hometec 32 — glaswoldeken

Glaswol ·  $\lambda=0,032$  W/m·K · Euroklasse A1 · hellend dak



### BESCHRIJVING

Soepele glaswoldeken met een lage  $\lambda$ -waarde van 0,032 W/m·K voor de thermische isolatie van hellende daken, plafonds en zolders. Onbrandbaar (Euroklasse A1). De HC-uitvoeringen (High Compression) bevatten meer m<sup>2</sup> per pallet. Een apart dampscherm aan de warme zijde is vereist.

#### MATERIAAL

Glaswol (deken/  
rol)

#### Λ-WAARDE

0,032 W/m·K

#### BRANDKLASSE

Euroklasse A1

#### FORMAAT

1,35 × 0,6 m

### TECHNISCHE GEGEVENS

| Kenmerk                   | Waarde              |
|---------------------------|---------------------|
| Materiaal                 | Glaswol (deken/rol) |
| Warmtegeleiding $\lambda$ | 0,032 W/m·K         |
| Brandklasse               | Euroklasse A1       |
| Norm                      | EN 13162            |
| Formaat                   | 1,35 × 0,6 m        |

### TOEPASSINGEN

- Thermische isolatie van hellende daken
- Plafonds en zoldervloeren
- Tussen en onder dakspanten
- Apart dampscherm vereist (warme zijde)

### DIKTES & R-WAARDEN

| Dikte       | R-waarde (m <sup>2</sup> ·K/W) | Artikelcode |
|-------------|--------------------------------|-------------|
| 60 mm       | 1,85                           | HOME6032    |
| 80 mm       | 2,50                           | HOME8032    |
| 100 mm      | 3,15                           | HOME10032   |
| 120 mm      | 3,75                           | HOME12032   |
| 140 mm      | 4,35                           | HOME14032   |
| 140 mm (HC) | 4,35                           | HOME14032HC |
| 160 mm      | 5,00                           | HOME16032   |

| Dikte       | R-waarde (m <sup>2</sup> ·K/W) | Artikelcode |
|-------------|--------------------------------|-------------|
| 160 mm (HC) | 5,00                           | HOME16032HC |
| 180 mm      | 5,60                           | HOME18032   |
| 180 mm (HC) | 5,60                           | HOME18032HC |
| 200 mm      | 6,25                           | HOME20032   |
| 220 mm      | 6,85                           | HOME22032   |
| 240 mm      | 7,50                           | HOME24032   |

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

