

Ursa Hometec 35 — rouleau de laine de verre

Laine de verre · $\lambda=0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ · Euroclasse A1 · toiture inclinée



DESCRIPTION

Notre rouleau de laine de verre le plus vendu ($\lambda=0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$) pour l'isolation thermique des toitures inclinées, plafonds et combles. Souple et incombustible (Euroclasse A1). Un pare-vapeur séparé côté chaud est requis.

MATÉRIAU

Laine de verre (rouleau)

CONDUCTIVITÉ λ

0,035 W/m·K

CLASSE DE FEU

Euroclasse A1

FORMAT

1,35 × 0,6 m

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Matériau	Laine de verre (rouleau)
Conductivité λ	0,035 W/m·K
Classe de réaction au feu	Euroclasse A1
Norme	EN 13162
Format	1,35 × 0,6 m

APPLICATIONS

- Isolation thermique des toitures inclinées
- Plafonds et planchers de combles
- Entre et sous chevrons
- Pare-vapeur séparé requis (côté chaud)

ÉPAISSEURS & VALEURS R

Épaisseur	Valeur R (m²·K/W)	Référence
60 mm	1,70	HOME6035
80 mm	2,25	HOME8035
100 mm	2,85	HOME10035
120 mm	3,40	HOME12035
140 mm	4,00	HOME14035
160 mm	4,55	HOME16035

Épaisseur	Valeur R (m²·K/W)	Référence
180 mm	5,10	HOME18035
200 mm	5,70	HOME20035
220 mm	6,25	HOME22035
240 mm	6,85	HOME24035
260 mm	7,40	HOME26035

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

