

Airfit verloopstuk inwendig

PVC sanitair hulpstuk met rubber lipdichting



BESCHRIJVING

Het Airfit inwendig verloopstuk verbindt twee buisdiameters binnen het sanitaire afvoersysteem. Door de ingebouwde rubber lipring schuift het verloopstuk eenvoudig in de buis - push-fit, demonteerbaar en zonder lijm.

MATERIAAL

PVC-U (hard PVC)

TYPE

Inwendig verloopstuk (reductie)

AFDICHTING

Rubber lipring (push-fit)

TOEPASSING

Binnenriolering / sanitaire afvoer

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	PVC-U (hard PVC)
Afdichting	Ingebouwde rubber lipring (push-fit, demonteerbaar, geen lijm)
Verbinding	Push-fit, demonteerbaar, geen lijm nodig
Toepassing	Binnenriolering / sanitaire afvoer (vuilwater en afvalwater)
Merk	Airfit

TOEPASSINGEN

- Reductie tussen twee sanitaire afvoerdiameters
- Aansluiten van toestellen op een grotere afvoerleiding
- Renovatie en nieuwbouw binnenriolering

MAATTABEL

Diameter	Uitvoering	Materiaal	Artikelcode
40 / 32 mm	Inwendig	PVC-U (hard PVC)	84032SK
50 / 32 mm	Inwendig	PVC-U (hard PVC)	85032SK
50 / 40 mm	Inwendig	PVC-U (hard PVC)	85040SK
50 / 40 mm	Kort verloop	PVC-U (hard PVC)	56540KR
75 / 50 mm	Inwendig	PVC-U (hard PVC)	INW7550
90 / 50 mm	Inwendig	PVC-U (hard PVC)	INW9050
90 / 75 mm	Inwendig	PVC-U (hard PVC)	INW9075

Diameter	Uitvoering	Materiaal	Artikelcode
110 / 50 mm	Inwendig	PVC-U (hard PVC)	INW1150
110 / 75 mm	Inwendig	PVC-U (hard PVC)	INW1175
110 / 90 mm	Inwendig	PVC-U (hard PVC)	INW1190
125 / 110 mm	Inwendig	PVC-U (hard PVC)	125110IR
160 / 110 mm	Inwendig	PVC-U (hard PVC)	160110IR
160 / 125 mm	Inwendig	PVC-U (hard PVC)	160125IR
200 / 160 mm	Inwendig	PVC-U (hard PVC)	200160IR

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

