

Prebena nagels type DA

Brads type DA (34 graden) voor afwerking

BESCHRIJVING

Prebena DA brads (34 graden, met kop) voor afwerkingswerk, plinten, lijstwerk en bekleding met een DA-tacker.

MERK

Prebena

TYPE

DA

TOEPASSING

Bevestigen

UITVOERING

Verzinkt / inox

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelcode	Maat	Uitvoering	Verpakking
PRB-DA32CRF-S4	32mm	Inox	4000 st
PRB-DA32NKHA-S4	32mm	Verzinkt	4000 st
PRB-DA38CNKHA-S4	38mm	Verzinkt	4000 st
PRB-DA38CRF-S4	38mm	Inox	4000 st
PRB-DA38CRVI	38mm	Inox 316	4000 st
PRB-DA44CNKHA-S4	44mm	Verzinkt	4000 st
PRB-DA44CRF-S4	44mm	Inox	4000 st
PRB-DA44CRVRI	44mm	Inox 316	4000 st
PRB-DA50CNKHA-S4	50mm	Verzinkt	4000 st
PRB-DA50CRF-S4	50mm	Inox	4000 st
PRB-DA50CRVRI	50mm	Inox 316	4000 st
PRB-DA63CNKHA-S4	63mm	Verzinkt	4000 st
PRB-DA63CRF-S4	63mm	Inox	4000 st
PRB-DA63CRVRI	63mm	Inox 316	4000 st

TOEPASSINGEN

- Professionele bevestiging met Prebena-toestel
- Hout-, afwerkings- en constructiewerk
- Keuze van maat en uitvoering volgens toepassing

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

