

Rockwool Rockfit Mono

Steenwol spouwmuurplaat — thermische & akoestische isolatie



BESCHRIJVING

Rockfit Mono is een soepele, waterafstotende steenwolplaat (rotswol) voor de thermische en akoestische isolatie van volledig of gedeeltelijk gevulde spouwmuren en geventileerde gevels met gesloten voegen. De platen sluiten naadloos op elkaar aan, schuiven vlot over spouwankers en volgen moeiteloos de contouren rond ramen en hoeken. Onbrandbaar met de hoogste Europese brandklasse A1 en 100% recycleerbaar.

MATERIAAL

**Steenwol
(rotswol)**

BRANDKLASSE

**Euroklasse A1
(onbrandbaar)**

LAMBDA λ D

**0,035–0,036 W/
mK**

TOEPASSING

**Spouwmuur &
geventileerde
gevel**

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikel	Dikte	Formaat	R-waarde	λ D
ROCKMONO30	30 mm	0,6 m breed	0,85 m²K/W	0,035 W/mK
ROCK4344	40 mm	0,8 × 1,0 m	1,10 m²K/W	0,036 W/mK
ROCK4335	50 mm	0,8 × 1,0 m	1,40 m²K/W	0,036 W/mK

TOEPASSINGEN

- Spouwmuurisolatie (volledig of gedeeltelijk gevuld)
- Geventileerde gevels met gesloten voegen
- Thermische isolatie van buitenmuren
- Akoestische isolatie
- Renovatie en nieuwbouw

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

