

## Airfit RWA mof

PVC overschuifmof met rubber lipdichting



### BESCHRIJVING

De Airfit RWA mof schuift over het uiteinde van de buis en herstelt of verlengt een afvoerleiding. De ingebouwde rubber lipring zorgt voor een dichte, demonteerbare push-fit verbinding zonder lijm.

#### MATERIAAL

PVC-U (hard PVC)

#### TYPE

Mof /  
overschuifmof

#### AFDICHTING

Rubber lipring  
(push-fit)

#### TOEPASSING

Binnenriolering /  
sanitaire afvoer

### TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	PVC-U (hard PVC)
Afdichting	Ingebouwde rubber lipring (push-fit, demonteerbaar, geen lijm)
Verbinding	Push-fit, demonteerbaar, geen lijm nodig
Toepassing	Binnenriolering / sanitaire afvoer (vuilwater en afvalwater)
Merk	Airfit

### TOEPASSINGEN

- Verbinden van twee buisuiteinden van gelijke diameter
- Herstellen van een onderbroken afvoerleiding
- Renovatie binnenriolering

### MAATTABEL

Diameter	Uitvoering	Materiaal	Artikelcode
75 / 75 mm	Passend in buis	PVC-U (hard PVC)	7575S
90 / 90 mm	Passend in buis	PVC-U (hard PVC)	9090S
110 / 110 mm	Passend in buis	PVC-U (hard PVC)	110110S
160 / 160 mm	Passend in buis	PVC-U (hard PVC)	160160S

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

