

ANRIN KE 150 afvoergeul

Kantbescherming-afvoergeul in polyesterbeton —
nominale breedte 150 mm



BESCHRIJVING

De ANRIN KE 150 is een robuuste lijnafwatergeul in polyesterbeton met beschermende galva-boord en nominale breedte 150 mm, geschikt voor stedelijke en bevaarbare toepassingen. Het systeem omvat geulen, zandvanger en sluitplaten, af te werken met een passend rooster (apart). Conform EN 1433.

MATERIAAL

Polyesterbeton

NOMINALE BREEDTE

150 mm

BOORD

Galva

TOEPASSINGEN

- Opritte, parkings en wegenis
- Stedelijke en bevaarbare zones
- Industrie en logistiek
- Combineerbaar met KE 150-roosters

DIKTES & R-WAARDEN

Artikelcode	Type	Afmetingen (H×B)	Klasse EN 1433
ANR01111000	Geul met galva boord	H21,5 × B22 cm	
ANR01113000	Geul hoog	H32 × B21,4 cm	
ANR01114000	Geul laag	H13 × B22 cm	
ANR01116000	Zandvanger 0,5 m	H62 × B21,4 cm	
ANR03217000	Sluitplaat hoog	—	
ANR03217400	Sluitplaat laag	—	

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

