

# PVC drukbuis — duimmaten

PVC-U · duim/imperiaal · grijs glad · L=4 m · EN 1452



## BESCHRIJVING

PVC-U drukbuis in duimse (imperiale) maten voor leidingsystemen onder druk, volgens EN 1452. Grijs, glad, geleverd in lengtes van 4 m. Te verbinden met PVC-druk verloopstukken en hulpstukken (lijm en/of schroefdraad). Geschikt voor drinkwater, irrigatie, zwembad- en industriële persleidingen. Werktemperatuur ca. 0–60 °C.

MATERIAAL  
PVC-U

NORM  
EN 1452

LENGTE  
4 m

KLEUR  
Grijs

## TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	PVC-U
Norm	EN 1452
Uitvoering	Grijs, glad
Lengte	4 m per stuk
Maten	1/2" · 3/4" · 1" · 5/4" · 6/4"
Druk	PN10/16 naargelang diameter
Werktemperatuur	ca. 0–60 °C

## TOEPASSINGEN

- Drinkwaterleidingen
- Irrigatie & beregening
- Zwembadtechniek
- Industriële persleidingen

## ARTIKELN & MATEN

Artikelcode	Uitvoering
BUIS1/2	drukbus Ø 1/2" — grijs glad — L=4 m
BUIS3/4	drukbus Ø 3/4" — grijs glad — L=4 m
BUIS1	drukbus Ø 1" — grijs glad — L=4 m

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

