

## ACO Euroline 100 discreet 105 met toegangsluik

Lijnafvoergoot DN100, inox opzetstuk H=215mm met toegangsluik



### BESCHRIJVING

De ACO Euroline 100 discreet 105 met toegangsluik heeft een inox opzetstuk met spleet van 105mm en een geïntegreerd toegangsluik voor reiniging en inspectie. Bouwhoogte 215mm, nominale breedte DN100.

GAMMA

ACO Euroline 100

NOMINALE MAAT

DN100

SPLEET + LUIK

105 mm +  
toegangsluik

BOUWHOOGTE

215 mm

### TECHNISCHE GEGEVENS

| Kenmerk             | Waarde                          |
|---------------------|---------------------------------|
| Merk                | ACO                             |
| Gamma               | Euroline 100                    |
| Type                | Lijnafvoergoot met toegangsluik |
| Nominale breedte    | DN100                           |
| Spleet              | 105 mm                          |
| Materiaal opzetstuk | Inox (RVS)                      |
| Toegangsluik        | Ja                              |
| Bouwhoogte          | 215 mm                          |

### TOEPASSINGEN

- Opritten en terrassen
- Verhardingen met reinigingsbehoefte
- Randon gebouwen
- Discrete designafwatering

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

