

ACO Euroline 100 discreet 65

Lijnafvoergoot DN100 met excentrisch inox opzetstuk, H=118mm



BESCHRIJVING

De ACO Euroline 100 discreet 65 is een lijnafvoergoot met nominale breedte DN100 voor de afwatering van opritten, terrassen en buitenverhardingen. Het excentrisch inox (RVS) opzetstuk met spleetopening van 65mm geeft een discreet, modern lijnbeeld. Bouwhoogte 118mm.

GAMMA

ACO Euroline 100

NOMINALE MAAT

DN100

OPZETSTUK

Inox (RVS),
excentrisch

BOUWHOOGTE

118 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Merk	ACO
Gamma	Euroline 100
Type	Lijnafvoergoot, discreet
Nominale breedte	DN100
Spleet / opzetstuk	65 mm
Materiaal opzetstuk	Inox (RVS)
Bouwhoogte	118 mm

TOEPASSINGEN

- Opritten en parkeerzones
- Terrassen en buitenverhardingen
- Rondom gebouwen en gevels
- Discrete designafwatering

MAATTABEL ACO EUROLINE

Uitvoering	Spleet	Bouwhoogte	Artikelcode
Euroline 100 discreet 65	65 mm	118 mm	EURO10065
Euroline 100 discreet 65 met toegangsluik	65 mm	118 mm	EURO10065TL
Euroline 100 discreet 105	105 mm	118 mm	EURO100105
Euroline 100 discreet 105 met toegangsluik	105 mm	215 mm	EURO100105TL
Euroline 60 discreet 40	40 mm	118 mm	EURO6040
Euroline 100 gietijzer rooster	-	-	EURO100GY
Euroline 100 galva rand l=1m	-	-	EURO100GAL
Euroline 100 galva zandvanger	-	-	EURO100GALZV
Euroline 100 zandvanger Ø110	-	-	EURO100ZV

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

