


Ursa Ursapan 35 — glaswolplaat

Glaswol · $\lambda=0,035$ W/m·K · Euroklasse A1 · spouw /
binnenwand



BESCHRIJVING

Semi-rigide glaswolplaat ($\lambda=0,035$ W/m·K) voor de isolatie van spouwmuren, binnenwanden en plafonds. Onbrandbaar (Euroklasse A1).

MATERIAAL

Glaswol (semi-rigide plaat)

Λ -WAARDE

0,035 W/m·K

BRANDKLASSE

Euroklasse A1

FORMAAT

1,35 × 0,6 m

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	Glaswol (semi-rigide plaat)
Warmtegeleiding λ	0,035 W/m·K
Brandklasse	Euroklasse A1
Norm	EN 13162
Formaat	1,35 × 0,6 m

TOEPASSINGEN

- Spouwmuurisolatie
- Binnenwanden en voorzetwanden
- Plafonds

DIKTES & R-WAARDEN

Dikte	R-waarde (m ² ·K/W)	Artikelcode
30 mm	0,80	PAN3
40 mm	1,10	PAN4
50 mm	1,40	PAN5
60 mm	1,70	PAN6
80 mm	2,25	PAN8
100 mm	2,85	PAN10
120 mm	3,40	PAN12

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

