

HDPE stuiklas-T-stuk

PE100 drukfittings · stuiklas · Ø 25–200 mm · PN10 / PN16



BESCHRIJVING

HDPE stuiklas-T-stukken voor aftakkingen op persleidingen onder druk. Te verbinden door spiegellassen (stuiklassen). Inclusief verloop-T (bv. 200/160 mm). Materiaal PE100. Diameters volgens onderstaande tabel.

MATERIAAL PE100 (HDPE)	TYPE T-stuk (aftakking)	VERBINDING Stuiklas (spiegellass)	TOEPASSING Aftakking persleiding
----------------------------------	--------------------------------------	--	---

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	PE100 (HDPE)
Fittingtype	Stuiklas-T-stuk
Uitvoering	90° · incl. verloop-T
Verbinding	Stuiklassen (spiegellassen)
Drukklasse	PN10 (SDR17) / PN16 (SDR11)
Toepassing	Aftakking op persleiding

TOEPASSINGEN

- Aftakkingen op drukleidingen
- Drinkwater- en proceswaternetten
- Aanleg en uitbreiding van PE-netten
- Robuuste stuiklasverbinding

MAATTABEL

Diameter	Hoek	SDR	Drukklasse	Artikelcode
25 mm	90°	SDR11	PN16	PETS258PN16
32 mm	90°	SDR11	PN16	PETS328PN16
40 mm	90°	SDR11	PN16	PETS408PN16
50 mm	90°	SDR11	PN16	PETS508PN16
63 mm	90°	SDR11	PN16	PETS638PN16
75 mm	90°	SDR17	PN10	PETS758PN10
75 mm	90°	SDR11	PN16	PETS758PN16
90 mm	90°	SDR17	PN10	PETS908PN10
90 mm	90°	SDR11	PN16	PETS908PN16
110 mm	90°	SDR17	PN10	PETS1108PN10

Diameter	Hoek	SDR	Drukklasse	Artikelcode
110 mm	90°	SDR11	PN16	PETS1108PN16
125 mm	90°	SDR17	PN10	PETS1258PN10
125 mm	90°	SDR11	PN16	PETS1258PN16
140 mm	90°	SDR17	PN10	PETS1408PN10
160 mm	90°	SDR17	PN10	PETS1608PN10
160 mm	90°	SDR11	PN16	PETS1608PN16
200/160 mm	90°	SDR17	PN10	PETS2001608PN10
200/160 mm	90°	SDR11	PN16	PETS2001608PN16
200 mm	90°	SDR17	PN10	PETS2008PN10
200 mm	90°	SDR11	PN16	PETS2008PN16

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

