

Raccords sanitaires PP - coudes

Coudes PP



DESCRIPTION

Raccords en polypropylene (PP) pour l'evacuation interieure et sanitaire, selon la norme EN 1451.

MATIERE

Polypropylene (PP)

COULEUR

Noir / blanc

APPLICATION

Evacuation interieure

NORME

EN 1451

DONNÉES TECHNIQUES

Caracteristique	Valeur
Matiere	Polypropylene (PP)
Type	coudes
Application	Evacuation interieure
Norme	EN 1451

APPLICATIONS

- Evacuation interieure
- Evacuation sanitaire
- Raccordement & changement de direction

DIMENSIONS & CODES ARTICLE

Description	Code article
Coude PP Ø 32 mm 45°, ivoire, 2x emboiture	PPB324
Coude PP Ø 32 mm 87°, noir, male-femelle	PPB328ZWART
Coude PP Ø 32 mm 15°, noir, male-femelle	PPBS321
Coude PP Ø 32 mm 30°, noir, male-femelle	PPBS323
Coude PP Ø 32 mm 45°, ivoire, male-femelle	PPBS324
Coude PP Ø 32 mm 45°, noir, male-femelle	PPBS324ZWART
Coude PP Ø 32 mm 87°, ivoire, male-femelle	PPBS328
Coude PP Ø 32 mm 87°, noir, male-femelle	PPBS328ZWART
Coude PP Ø 40 mm 45°, 2x emboiture	PPB404
Coude PP Ø 40 mm 87°, 2x emboiture	PPB408
Coude PP Ø 40 mm 15°, noir, male-femelle	PPBS401
Coude PP Ø 40 mm 30°, noir, male-femelle	PPBS403
Coude PP Ø 40 mm 45°, male-femelle	PPBS404
Coude PP Ø 40 mm 87°, male-femelle	PPBS408
Coude PP Ø 50 mm 45°, 2x emboiture	PPB504
Coude PP Ø 50 mm 87°, 2x emboiture	PPB508
Coude PP Ø 50 mm 15°, noir, male-femelle	PPBS501
Coude PP Ø 50 mm 30°, noir, male-femelle	PPBS503
Coude PP Ø 50 mm 45°, male-femelle	PPBS504
Coude PP Ø 50 mm 87°, male-femelle	PPBS508
Coude PP Ø 75 mm 45°, 2x emboiture	PPB754
Coude PP Ø 75 mm 87°, 2x emboiture	PPB758
Coude PP Ø 75 mm 15°, noir, male-femelle	PPBS751
Coude PP Ø 75 mm 30°, noir, male-femelle	PPBS753

Description	Code article
Coude PP Ø 75 mm 45°, male-femelle	PPBS754
Coude PP Ø 75 mm 87°, male-femelle	PPBS758
Coude PP Ø 90 mm 45°, 2x emboiture	PPB904
Coude PP Ø 90 mm 87°, 2x emboiture	PPB908
Coude PP Ø 90 mm 15°, noir, male-femelle	PPBS901
Coude PP Ø 90 mm 30°, noir, male-femelle	PPBS903
Coude PP Ø 90 mm 45°, male-femelle	PPBS904
Coude PP Ø 90 mm 87°, male-femelle	PPBS908
Coude PP Ø 110 mm 45°, 2x emboiture	PPB1104
Coude PP Ø 110 mm 87°, 2x emboiture	PPB1108
Coude PP Ø 110 mm 15°, noir, male-femelle	PPBS1101
Coude PP Ø 110 mm 30°, noir, male-femelle	PPBS1103
Coude PP Ø 110 mm 45°, male-femelle	PPBS1104
Coude PP Ø 110 mm 87°, male-femelle	PPBS1108
Coude PP Ø 125 mm 45°, 2x emboiture	PPB1254
Coude PP Ø 125 mm 87°, 2x emboiture	PPB1258
Coude PP Ø 125 mm 15°, noir, male-femelle	PPBS1251
Coude PP Ø 125 mm 30°, noir, male-femelle	PPBS1253
Coude PP Ø 125 mm 45°, male-femelle	PPBS1254
Coude PP Ø 125 mm 87°, male-femelle	PPBS1258
Coude PP Ø 160 mm 45°, 2x emboiture	PPB1604
Coude PP Ø 160 mm 87°, 2x emboiture	PPB1608
Coude PP Ø 160 mm 45°, male-femelle	PPBS1604
Coude PP Ø 160 mm 87°, male-femelle	PPBS1608

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

