

# PP mof en schuifmof

Polypropyleen moffen en schuifmoffen voor binnenriolering

## BESCHRIJVING

PP-moffen en schuifmoffen voor het koppelen van PP-afvoerbuizen in de sanitaire binnenriolering. De schuifmof maakt montage en demontage tussen vaste leidingen mogelijk. Diameters 32 tot 160 mm.

### MATERIAAL

**Polypropyleen (PP)**

### TYPE

**Mof / schuifmof**

### DIAMETERS

**32 – 160 mm**

### TOEPASSING

**Binnenriolering**

## TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	Polypropyleen (PP)
Type	Steekmof en schuifmof
Diameters	32 tot 160 mm
Verbinding	Rubberring
Toepassing	Binnenriolering

## TOEPASSINGEN

- Koppelen van afvoerbuizen
- Demonteerbare verbinding (schuifmof)
- Binnenriolering
- Afvoer van afvalwater

## MAATTABEL

Diameter	Type	Artikelcode
-	Steekmof	111110S
40	Schuifmof	PPSCH40
50	Schuifmof	PPSCH50
75	Schuifmof	PPSCH75
90	Schuifmof	PPSCH90
110	Schuifmof	PPSM110
125	Schuifmof	PPSM125
160	Schuifmof	PPSM160
32	Schuifmof	PPSM32

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

