

PIR-isolatieplaat — BM, plat dak

Hard PIR-schuim · Rechte rand (RB) · Bitumineuze cachering



BESCHRIJVING

Harde PIR-isolatieplaat voor plat dak met een bitumineuze cachering, geschikt voor verkleving onder bitumineuze dakdichtingsystemen. Rechte rand (RB). CFK-, HCFK- en HFK-vrij.

MATERIAAL

Polyisocyanuraat (PIR)

RANDAFWERKING

Rechte rand (RB)

CACHERING

Bitumineus

DIKTES

6 varianten

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	Hard polyisocyanuraat-schuim (PIR)
Cachering	Bitumineuze cachering (verkleefbaar)
Randafwerking	Rechte rand (RB)
CFK/HCFK/HFK	Vrij (0 %)
Merk	IKO enertherm

TOEPASSINGEN

- Plat dakisolatie onder bitumineuze dakdichting
- Verkleving van de dakdichting op de plaat
- Renovatie en nieuwbouw plat dak

DIKTES & R-WAARDEN

Dikte	RD (m ² .K/W)	Formaat	Artikelcode
3 cm	1,10	1,20 x 0,60 m	ROOF3IBM
4 cm	1,45	1,20 x 0,60 m	ROOF4IBM
5 cm	1,85	1,20 x 0,60 m	ROOF5IBM
6 cm	2,20	1,20 x 0,60 m	ROOF6IBM
10 cm	3,7	1,20 x 0,60 m	ROOF10IBM
14 cm	6,36	1,20 x 0,60 m	ROOF14IBM

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

