

Raccord sanitaire PVC à joint caoutchouc

Coudes, tés et manchons de dilatation PVC-U à joint caoutchouc



DESCRIPTION

Raccords sanitaires PVC-U à joint caoutchouc : coudes et manchons de dilatation pour absorber les variations de longueur, et tés sanitaires blancs. Diamètres 32 à 90 mm.

MATÉRIAU
PVC-U

RACCORD
Joint caoutchouc

VERSIONS
Coude / té / dilatation

DIAMÈTRES
32 – 90 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Matériau	PVC-U
Raccord	Joint caoutchouc / emboîtement-bout
Versions	Coude, té, manchon de dilatation
Diamètres	32 à 90 mm
Application	Évacuation intérieure

APPLICATIONS

- Changement de direction et dérivation
- Absorption des variations de longueur (dilatation)
- Évacuation intérieure
- Évacuation des eaux usées

TABLEAU DES DIMENSIONS

Version	Code article
PVC T-stuk dia 32 45° wit sanitair	SANT324
PVC T-stuk dia 32 87° wit sanitair	SANT328
PVC bocht dia 32 87° mof-spie grijs sanitair met rubberring	01251031032
PVC bocht dia 40 87° mof-spie grijs sanitair met rubberring	01251031040
PVC bocht dia 50 87° mof-spie grijs sanitair met rubberring	01251031050
PVC uitzetmof dia 40 grijs benor	MOF40UIT
PVC uitzetmof dia 75 grijs benor	MOF75UIT
PVC uitzetmof dia 90 grijs benor	MOF90UIT

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

