

Té sanitaire PVC

Tés PVC-U pour évacuation intérieure — 45° et 87°



DESCRIPTION

Tés PVC-U pour la dérivation de conduites d'évacuation sanitaires, en version 3x emboîtement ou 2x emboîtement-bout. Disponibles en 45° et 87° et diamètres 32 à 100 mm. Raccordement par collage.

MATÉRIAU
PVC-U

ANGLES
45° / 87°

DIAMÈTRES
32 – 100 mm

RACCORD
À coller

DONNÉES TECHNIQUES

| Caractéristique | Valeur |
|-----------------|-----------------------|
| Matériau | PVC-U |
| Couleur | Gris |
| Angles | 45°, 87° |
| Diamètres | 32 à 100 mm |
| Raccord | Collé |
| Application | Évacuation intérieure |

APPLICATIONS

- Dérivation de conduite
- Évacuation intérieure
- Montage collé
- Évacuation des eaux usées

TABLEAU DES DIMENSIONS

| Diamètre | Angle | Raccord | Code article |
|----------|-------|----------|--------------|
| 60 | 87° | Mof-spie | HWAT608 |
| 50 | 45° | 3x mof | RJ144 |
| 100 | 45° | 3x mof | T1004 |
| 100 | 87° | 3x mof | T1008 |
| 32 | 45° | 3x mof | T324 |
| 32 | 87° | 3x mof | T328 |
| 40 | 45° | 3x mof | T404 |
| 40 | 87° | 3x mof | T408 |
| 50 | 45° | 3x mof | T504 |
| 50 | 87° | 3x mof | T508 |
| 60 | 45° | Mof-spie | T604 |
| 70 | 45° | Mof-spie | T704 |
| 70 | 87° | Mof-spie | T7048 |
| 75 | 45° | 3x mof | T754 |

| Diamètre | Angle | Raccord | Code article |
|----------|-------|----------|--------------|
| 75 | 87° | 3x mof | T758 |
| 80 | 87° | 3x mof | T808 |
| 90 | 45° | 3x mof | T904 |
| 90 | 87° | 3x mof | T908 |
| 32 | 45° | Mof-spie | TS324 |
| 32 | 87° | Mof-spie | TS328 |
| 40 | 45° | Mof-spie | TS404 |
| 40 | 87° | Mof-spie | TS408 |
| 50 | 45° | Mof-spie | TS504 |
| 50 | 87° | Mof-spie | TS508 |
| 75 | 45° | Mof-spie | TS754 |
| 75 | 87° | Mof-spie | TS758 |
| 90 | 45° | Mof-spie | TS904 |
| 90 | 87° | Mof-spie | TS908 |

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

