

PVC sanitair T-stuk

PVC-U T-stukken voor binnenriolering — 45° en 87°



BESCHRIJVING

PVC-U T-stukken voor het aftakken van sanitaire afvoerleidingen, in 3x mof of 2x mof-spie uitvoering. Beschikbaar in 45° en 87° en diameters 32 tot 100 mm. Verbinding door verlijmen.

MATERIAAL
PVC-U

HOEKEN
45° / 87°

DIAMETERS
32 – 100 mm

VERBINDING
Lijmmof / mof-spie

TECHNISCHE GEGEVENS

| Kenmerk | Waarde |
|------------|-----------------|
| Materiaal | PVC-U |
| Kleur | Grijs |
| Hoeken | 45°, 87° |
| Diameters | 32 tot 100 mm |
| Verbinding | Verlijmd |
| Toepassing | Binnenriolering |

TOEPASSINGEN

- Aftakking in afvoerleiding
- Binnenriolering
- Verlijmd montage
- Afvoer van afvalwater

MAATTABEL

| Diameter | Hoek | Verbinding | Artikelcode |
|----------|------|------------|-------------|
| 60 | 87° | Mof-spie | HWAT608 |
| 50 | 45° | 3x mof | RJ144 |
| 100 | 45° | 3x mof | T1004 |
| 100 | 87° | 3x mof | T1008 |
| 32 | 45° | 3x mof | T324 |
| 32 | 87° | 3x mof | T328 |
| 40 | 45° | 3x mof | T404 |
| 40 | 87° | 3x mof | T408 |
| 50 | 45° | 3x mof | T504 |
| 50 | 87° | 3x mof | T508 |
| 60 | 45° | Mof-spie | T604 |
| 70 | 45° | Mof-spie | T704 |
| 70 | 87° | Mof-spie | T7048 |

| Diameter | Hoek | Verbinding | Artikelcode |
|----------|------|------------|-------------|
| 75 | 87° | 3x mof | T758 |
| 80 | 87° | 3x mof | T808 |
| 90 | 45° | 3x mof | T904 |
| 90 | 87° | 3x mof | T908 |
| 32 | 45° | Mof-spie | TS324 |
| 32 | 87° | Mof-spie | TS328 |
| 40 | 45° | Mof-spie | TS404 |
| 40 | 87° | Mof-spie | TS408 |
| 50 | 45° | Mof-spie | TS504 |
| 50 | 87° | Mof-spie | TS508 |
| 75 | 45° | Mof-spie | TS754 |
| 75 | 87° | Mof-spie | TS758 |
| 90 | 45° | Mof-spie | TS904 |

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

