

Clapet anti-retour en laiton

Clapet de retenue a filetage femelle

DESCRIPTION

Clapet anti-retour en laiton qui n'autorise l'écoulement que dans un seul sens et empêche le retour du fluide. Avec raccordement a filetage femelle, disponible de 1/2" a 4". Construction robuste en laiton pour les systemes d'eau et conduites sous pression.

MATERIAU

Laiton

TYPE

Clapet anti-retour

RACCORD

Filetage femelle, 1/2"-4"

FONCTION

Empêche le retour du fluide

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Matériau	Laiton
Type	Clapet anti-retour (de retenue)
Raccord	Filetage femelle
Dimensions	1/2" a 4"
Fonction	Autorise l'écoulement dans un seul sens, empêche le retour
Application	Systemes d'eau et conduites sous pression, pompes

APPLICATIONS

- Empêcher le retour du fluide dans les conduites
- Protection des pompes et installations
- Systemes d'eau et conduites sous pression
- Installations d'arrosage et d'irrigation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Dimension	Raccord	Matériau	Code article
1/2"	Filetage femelle	Laiton	TSK12M
3/4"	Filetage femelle	Laiton	TSK34M
3/4" (agree)	Filetage femelle	Laiton	TK3/4
1"	Filetage femelle	Laiton	TSK1M
1" (agree)	Filetage femelle	Laiton	40110000
5/4"	Filetage femelle	Laiton	TSK54M

Dimension	Raccord	Matériau	Code article
6/4"	Filetage femelle	Laiton	TSK64M
2"	Filetage femelle	Laiton	TSK2M
2"1/2	Filetage femelle	Laiton	TSK212M
3"	Filetage femelle	Laiton	TSK3M
4"	Filetage femelle	Laiton	TSK4M

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

