

Ursa Ursaroll — rouleau à rabats

Laine de verre à rabats · Euroclasse A1 · toiture inclinée



DESCRIPTION

Rouleau de laine de verre à rabats latéraux à fixer sur les pannes ou l'ossature bois. Incombustible (Euroclasse A1). Convient à l'isolation des toitures inclinées et plafonds.

MATÉRIAU

Laine de verre à rabats agrafés

CLASSE DE FEU

Euroclasse A1

NORME

EN 13162

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Matériau	Laine de verre à rabats agrafés
Classe de réaction au feu	Euroclasse A1
Norme	EN 13162

APPLICATIONS

- Toitures inclinées sur ossature bois
- Plafonds et planchers de combles
- Fixation par rabats latéraux agrafés

ÉPAISSEURS & VALEURS R

Épaisseur	Valeur R (m ² ·K/W)	Référence
60 mm	1,50	URSA60
120 mm	3,00	URSA120
150 mm	3,75	URSA150
150 mm (50 cm)	3,75	URSA1550
180 mm	4,50	URSA180
200 mm	5,00	URSA200
220 mm	5,50	URSA220

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

