

## Zeskantbouten

Zeskantbout DIN 933 / 931 – verzinkt & RVS



### BESCHRIJVING

Zeskantbouten met metrische draad, voldraad (type DIN 933) of met schacht (type DIN 931). Leverbaar in verzinkt staal en in roestvast staal. Voor schroefverbindingen met moer en ring.

**NORM**  
DIN 933 / 931

**KOP**  
Zeskant

**DRAAD**  
Metrisch

**UITVOERING**  
Verzinkt / RVS

### TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Type	Zeskantbout
Norm	DIN 933 (voldraad) / DIN 931
Kopvorm	Zeskantkop
Draad	Metrisch (M)
Materiaal verzinkt	Staal, elektrolytisch verzinkt
Materiaal RVS	Roestvast staal (inox)
Maatbereik	M4 t/m M30

### TOEPASSINGEN

- Schroefverbindingen met moer en ring
- Constructie- en machinebouw
- Montage van profielen en beslag
- RVS voor corrosiegevoelige omgeving

### MAATTABEL

Diameter	Lengtebereik	Uitvoering	Artikelcode-reeks
M4	10–50 mm	Verzinkt / RVS	B4X.. / Z4X..I
M5	10–80 mm	Verzinkt / RVS	B5X.. / Z5X..I
M6	10–130 mm	Verzinkt / RVS	B6X.. / Z6X..I
M8	12–150 mm	Verzinkt / RVS	B8X.. / Z8X..I
M10	20–200 mm	Verzinkt / RVS	B10X.. / Z10X..I
M12	20–200 mm	Verzinkt / RVS	B12X.. / Z12X..I
M14–M30	30–110 mm	Verzinkt	B14.. – B30..

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

