

# Tés de pression PVC 90°

Métrique – à coller



## DESCRIPTION

Raccords de pression en PVC-U pour réseaux sous pression, selon EN 1452. Gris, à coller et/ou à visser (BSP). Conviennent pour l'eau potable, l'irrigation, les piscines et les conduites de refoulement industrielles. Température de service  $\pm 0-60$  °C.

MATÉRIAU  
PVC-U

NORME  
EN 1452

PRESSION  
PN10/16 selon le  
diamètre

COULEUR  
Gris

## DONNÉES TECHNIQUES

| Caractéristique        | Valeur                    |
|------------------------|---------------------------|
| Matériau               | PVC-U                     |
| Norme                  | EN 1452                   |
| Raccordement           | À coller (solvant)        |
| Pression               | PN10/16 selon le diamètre |
| Couleur                | Gris                      |
| Température de service | $\pm 0-60$ °C             |

## APPLICATIONS

- Conduites d'eau potable
- Irrigation & arrosage
- Technique de piscine
- Conduites de refoulement industrielles

## ARTICLES & DIMENSIONS

| Code article | Exécution          |
|--------------|--------------------|
| 01051003020  | T-pièce dia 20 90° |
| 01051003025  | T-pièce dia 25 90° |
| 01051003032  | T-pièce dia 32 90° |
| 01051003040  | T-pièce dia 40 90° |
| 01051003050  | T-pièce dia 50 90° |
| 01051003063  | T-pièce dia 63 90° |
| 01051003075  | T-pièce dia 75 90° |

| Code article | Exécution           |
|--------------|---------------------|
| 01051003090  | T-pièce dia 90 90°  |
| 01051003110  | T-pièce dia 110 90° |
| 01051003125  | T-pièce dia 125 90° |
| 01051003160  | T-pièce dia 160 90° |
| 01051003200  | T-pièce dia 200 90° |
| 01051344090  | T-pièce dia 90 45°  |

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

