

## PVC-druk flenzen

Metrisch – lijm



### BESCHRIJVING

PVC-U drukhulpstukken voor leidingsystemen onder druk, volgens EN 1452. Grijs, met lijmverbinding en/of schroefdraad (BSP). Geschikt voor drinkwater, irrigatie, zwembad- en industriële persleidingen. Werktemperatuur ca. 0–60 °C.

MATERIAAL  
**PVC-U**

NORM  
**EN 1452**

DRUK  
**PN10/16  
naargelang  
diameter**

KLEUR  
**Grijs**

### TECHNISCHE GEGEVENS

| Kenmerk         | Waarde                      |
|-----------------|-----------------------------|
| Materiaal       | PVC-U                       |
| Norm            | EN 1452                     |
| Verbinding      | Lijm (oplosmiddel)          |
| Druk            | PN10/16 naargelang diameter |
| Kleur           | Grijs                       |
| Werktemperatuur | ca. 0–60 °C                 |

### TOEPASSINGEN

- Drinkwaterleidingen
- Irrigatie & beregening
- Zwembadtechniek
- Industriële persleidingen

### ARTIKELN & MATEN

| Artikelcode | Uitvoering             |
|-------------|------------------------|
| 01051019050 | overflow flange 50 mm  |
| 01051019063 | overflow flange 63 mm  |
| 01051019075 | overflow flange 75 mm  |
| 01051019090 | overflow flange 90 mm  |
| 01051019110 | transfer flange 110 mm |
| 01051019125 | transfer flange 125 mm |
| 01051019160 | transfer flange 160 mm |
| 01051019200 | transfer flange 200 mm |

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

