

Ursa Hometec 32 — glaswoldeken

Glaswol · $\lambda=0,032$ W/m·K · Euroklasse A1 · hellend dak



BESCHRIJVING

Soepele glaswoldeken met een lage λ -waarde van 0,032 W/m·K voor de thermische isolatie van hellende daken, plafonds en zolders. Onbrandbaar (Euroklasse A1). De HC-uitvoeringen (High Compression) bevatten meer m² per pallet. Een apart dampscherm aan de warme zijde is vereist.

MATERIAAL

Glaswol (deken/
rol)

Λ-WAARDE

0,032 W/m·K

BRANDKLASSE

Euroklasse A1

FORMAAT

1,35 × 0,6 m

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	Glaswol (deken/rol)
Warmtegeleiding λ	0,032 W/m·K
Brandklasse	Euroklasse A1
Norm	EN 13162
Formaat	1,35 × 0,6 m

TOEPASSINGEN

- Thermische isolatie van hellende daken
- Plafonds en zoldervloeren
- Tussen en onder dakspanten
- Apart dampscherm vereist (warme zijde)

DIKTES & R-WAARDEN

Dikte	R-waarde (m ² ·K/W)	Artikelcode
60 mm	1,85	HOME6032
80 mm	2,50	HOME8032
100 mm	3,15	HOME10032
120 mm	3,75	HOME12032
140 mm	4,35	HOME14032
140 mm (HC)	4,35	HOME14032HC
160 mm	5,00	HOME16032

Dikte	R-waarde (m ² ·K/W)	Artikelcode
160 mm (HC)	5,00	HOME16032HC
180 mm	5,60	HOME18032
180 mm (HC)	5,60	HOME18032HC
200 mm	6,25	HOME20032
220 mm	6,85	HOME22032
240 mm	7,50	HOME24032

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

