

## PVC mof en schuifmof

PVC-U moffen, schuif- en verlengde moffen — diameters 32 tot 125 mm



### BESCHRIJVING

PVC-U moffen voor het koppelen van PVC-afvoerbuizen in de sanitaire binnenriolering. Steekmoffen (benor waar vermeld), schuifmoffen en verlengde moffen. Diameters 32 tot 125 mm. Verbinding door verlijmen.

MATERIAAL  
**PVC-U**

TYPES  
**Steek- / schuif- /  
verlengde mof**

DIAMETERS  
**32 – 125 mm**

VERBINDING  
**Lijmmof**

### TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	PVC-U
Kleur	Grijs (wit waar vermeld)
Types	Steekmof, schuifmof, verlengde mof
Diameters	32 tot 125 mm
Verbinding	Verlijmd
Toepassing	Binnenriolering

### TOEPASSINGEN

- Koppelen van afvoerbuizen
- Demonteerbare verbinding (schuifmof)
- Binnenriolering
- Afvoer van afvalwater

### MAATTABEL

Diameter	Type	Artikelcode
110	Steekmof	M110LIJM
110	Steekmof	M110S
125	Steekmof	M125LIJM
40	Steekmof	M40G
50	Steekmof	M50G
70	Steekmof	M70G
75	Steekmof	M75G
90	Steekmof	M90

Diameter	Type	Artikelcode
100	Steekmof	MB100
100	Verlengde mof	MBL100
80	Verlengde mof	MBL80
100	Schuifmof	MBS100
100	Steekmof	SANM100W
32	Steekmof	SANM32
80	Steekmof	SANM80
32	Steekmof	SANM32W

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

