

Ursa Ursapan 35 Black — glaswolplaat

Glaswol · $\lambda=0,035$ W/m·K · zwart vlies · Euroklasse A1



BESCHRIJVING

Glaswolplaat met zwart afwerkingsvlies ($\lambda=0,035$ W/m·K) voor zichtbare en metaalbouwtoepassingen, spouwmuren en binnenwanden. Onbrandbaar (Euroklasse A1). Formaat 1,35 × 0,6 m.

MATERIAAL

Glaswol (zwart vlies)

Λ -WAARDE

0,035 W/m·K

BRANDKLASSE

Euroklasse A1

FORMAAT

1,35 × 0,6 m

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	Glaswol met zwart vlies
Warmtegeleiding λ	0,035 W/m·K
Brandklasse	Euroklasse A1
Norm	EN 13162
Formaat	0,035
Formaat	1,35 × 0,6 m

TOEPASSINGEN

- Metaalbouw en zichtbare toepassingen
- Spouwmuren
- Binnenwanden

DIKTES & R-WAARDEN

Dikte	R-waarde (m ² ·K/W)	Artikelcode
90 mm	2,55	PANB9
100 mm	2,85	PANB10
120 mm	3,40	PANB12
130 mm	3,70	PANB13
140 mm	4,00	PANB14
150 mm	4,25	PANB15

Dikte	R-waarde (m ² ·K/W)	Artikelcode
160 mm	4,55	PANB16
180 mm	5,10	PANB18
200 mm	5,70	PANB20
220 mm	6,25	PANB22
240 mm	6,85	PANB24

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

