

Tapbuis Resitrix SKW

PVC tapbuis Ø50–160 mm × 600 mm met ingelaste Resitrix SKW-kraag



BESCHRIJVING

De tapbuis Resitrix SKW is een PVC dakdoorvoer met een ingelaste kraag van Resitrix SKW (zelfklevende EPDM-strookbaan), bestemd voor de waterdichte aansluiting van een hemelwaterafvoer op een Resitrix EPDM-platdakbedekking. De SKW-kraag wordt met de dakbaan verlast/verlijmd tot een duurzaam waterdichte doorvoer. Buislengte 600 mm, beschikbaar in diameters Ø50 tot Ø160 mm.

TYPE

Dakdoorvoer met Resitrix SKW-kraag

MATERIAAL BUIS

PVC

KRAAG

Resitrix SKW (EPDM)

LENGTE

600 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Type	Tapbuis / dakdoorvoer Resitrix SKW
Materiaal buis	PVC
Kraag / manchet	Resitrix SKW (zelfklevend EPDM)
Diameters	Ø50 – Ø160 mm
Lengte	600 mm
Aansluiting	Hemelwaterafvoer op Resitrix-dak

TOEPASSINGEN

- Hemelwaterafvoer door Resitrix EPDM platte daken
- Aansluiting tapbuis op Resitrix SKW-dakbedekking
- Doorvoer voor afvoerbuizen en regenpijpen
- Nieuwbouw en renovatie van platte daken

MAATTABEL TAPBUIZEN RESITRIX SKW

Diameter	Lengte	Artikelcode
Ø50 mm	600 mm	TAP50SKW
Ø63 mm	600 mm	TAP63SKW

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

