

# Messing T-stuk voor LDPE-darm

Aftakkoppeling messing - T-vorm

## BESCHRIJVING

Messing T-stuk voor het maken van een aftakking in een LDPE-leiding binnen drukleidingsystemen. Leverbaar in kegeldichtende (BSN) en vlakdichtende (BSR) uitvoering, van 1/2" tot 6/4". Robuuste messing constructie voor een duurzame, lekvrije aftakking.

### MATERIAAL

Messing

### TYPE

T-stuk /  
aftakking LDPE-  
darm

### AANSLUITING

1/2"-6/4"

### TOEPASSING

Drukleiding /  
LDPE-darm

## TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	Messing
Type	T-stuk (aftakking) voor LDPE-darm
Dichting	Kegeldichtend (BSN) of vlakdichtend (BSR)
Maten	1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4"
Toepassing	Drukleidingsystemen met LDPE-darm

## TOEPASSINGEN

- Aftakking in LDPE-leidingen
- Water- en drukleidingsystemen
- Tuinberegening en irrigatie
- Tijdelijke en vaste leidingen

## MAATTABEL

Maat	Aansluiting	Materiaal	Artikelcode
1/2"	Kegeldichtend (BSN)	Messing	UOT1-2N
1/2"	Vlakdichtend (BSR)	Messing	UOT1-2R
3/4"	Kegeldichtend (BSN)	Messing	UOT3-4N
3/4"	Vlakdichtend (BSR)	Messing	UOT3-4R
1"	Kegeldichtend (BSN)	Messing	UOT1N
1"	Vlakdichtend (BSR)	Messing	UOT1R
5/4"	Kegeldichtend (BSN)	Messing	UOT5-4N
5/4"	Vlakdichtend (BSR)	Messing	UOT5-4R
6/4"	Kegeldichtend (BSN)	Messing	UOT6-4N
6/4"	Vlakdichtend (BSR)	Messing	UOT6-4R

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

